

Plastifieuse à rouleau RollSeal Ultima 65

- plastification à chaud
- largeur maximale de plastification: 685 mm
- avec écran de veille et niveau de consommation
- arrêt automatique après 3 heures de non utilisation
- écran thermique et support non rabattable pour faciliter le changement du rouleau (l'enlèvement complet du support n'est pas obligatoire)
- les barres à AutoGrip simplifient le placement ou l'échange des rouleaux de plastification et évitent le glissement du rouleau pendant le processus de plastification
- grâce à AutoSpeed, le réglage difficile de la vitesse de plastification exacte appartient au passé
- avec le bouton arrêt supplémentaire de l'appareil, les utilisateurs ont un aperçu de la plastification et peuvent arrêter l'appareil de derrière
- lame à l'arrière • bouton de commande one-Touch avec des touches marche, arrêt et retour
- les barres qui ne sont pas utilisées peuvent être conservées derrière l'appareil
- les signaux acoustiques et lumineux montrent la disponibilité de l'appareil ainsi on peut visualiser la température optimale souhaitée
- dimensions: (L)889 x (P)533 x (H)355 mm
- poids: 50,3 kg
- prise à contact de sécurité - pour nos clients Suisse, l'article est en plus livré avec un adaptateur fixe

Exemples d'utilisation:

- bannière, poster, dessins
- pour documents de grande longueur



Plastifieuse à rouleau RollSeal Ultima 65



Plastifieuse à rouleau RollSeal Ultima 65

Produit	Temps de chauffage	Vitesse	Épaisseur du film	Format	Couleur	Connexion	Numéro de fabricant	Code
Plastifieuse à rouleau RollSeal Ultima 65	10 minutes	3.000 mm / min.	50 - 150 microns (2 x 25 - 75)	A1	gris	fiche de sécurité	1712000	5532561